



СИСТЕМЫ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПВХ

СИСТЕМА БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НПВХ, ГОСТ Р 54475-2011

с 1 января 2020 г.

Цены указаны в тенге, с учётом НДС



Трубы из непластифицированного поливинилхлорида с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем применяются для безнапорных систем наружной канализации.

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных сетей хозяйственно-бытового водоотведения и подключения к магистральным трубопроводам.

Трубы серии ПРО поставляются с предустановленными усиленными уплотнительными кольцами Forsheda, при использовании которых исключается смятие и выталкивание кольца из канавки при некачественном осуществлении раструбного соединения. Стоимость уплотнительного кольца включена в цену трубы.



Производство соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ Р ИСО 14001-2016

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ СЕРИЯ ПРО

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., тг. с НДС
Класс жесткости SN4 *			
110	3,2	1000	1 274
		2000	2 386
		3000	3 520
		4000	4 662
		6060	6 943
160	4,0	1000	2 326
		2000	4 401
		3000	6 420
		4000	8 528
		6080	12 713
200	4,9	1200	4 151
		2000	6 767
		3000	9 917
		4000	13 143
		6090	19 717
250	6,2	1200	6 478
		2000	10 450
		3000	15 313
		4000	20 087
		6130	30 369
315	7,7	1200	9 557
		2000	15 488
		3000	22 263
		6140	44 656
400	9,8	1200	17 174
		2000	27 342
		3000	40 300
		6000	79 980
500	12,3	1200	28 582
		2000	44 144
		3000	63 302
		6000	126 170

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., тг. с НДС
Класс жесткости SN8			
110	3,2	1000	1 328
		2000	2 573
		3000	3 838
		4000	5 152
		6060	7 673
160	4,7	1000	2 573
		2000	5 023
		3000	7 544
		4000	10 123
		6080	15 282
200	5,9	1200	4 327
		2000	7 086
		3000	10 434
		4000	13 960
		6090	21 085
250	7,3	1200	7 512
		2000	12 272
		3000	18 048
		4000	23 729
		6130	36 109
315	9,2	1200	10 833
		2000	17 925
		3000	27 082
		6140	54 808
400	11,7	1200	18 635
		2000	30 938
		3000	46 748
		6000	96 075
500	14,6	1200	31 802
		2000	52 260
		3000	75 782
		6000	164 424

* Товар выпускается под заказ

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ИЗ НПВХ

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., тг с НДС
	ведро 10 кг	23 498
	ведро 5 кг	12 833
	тюбик 1 кг	2 875

Наружный диаметр трубы из НПВХ, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,120
500	0,150



СИСТЕМЫ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПВХ

СИСТЕМА БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НПВХ, ТУ 2248-050-73011750-2016

с 1 января 2020 г.

Цены указаны в тенге, с учётом НДС



Трубы из непластифицированного поливинилхлорида с трехслойной стенкой со вспененным средним слоем применяются для безнапорных систем наружной канализации.
Рекомендованы для строительства внутриквартальных сетей хозяйственно-бытового водоотведения и подключения к магистральным трубопроводам.
Трубы поставляются с предустановленными уплотнительными кольцами.
Стоимость уплотнительного кольца включена в цену трубы.

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НПВХ

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., тг. с НДС
Класс жесткости SN4			
110	3,2	560	685
		1000	1 179
		2000	2 227
		3000	3 285
		4000	4 381
		6060	6 548
160	4,0	580	1 333
		1000	2 161
		2000	4 110
		3000	6 048
		4000	8 013
		6080	12 041
200	4,9	1200	3 898
		2000	6 175
		3000	9 098
		4000	12 179
		6090	18 496
		6130	28 590
250	6,2	1200	6 091
		2000	9 814
		3000	14 127
		4000	18 774
		6130	28 590

Наружный диаметр, DN/OD, мм	Толщина стенки, е, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена 1 шт., тг. с НДС
Класс жесткости SN4			
315	7,7	1200	8 892
		2000	14 534
		3000	21 125
		4000	28 459
		6140	42 988
		12000	15 946
400	9,8	2000	25 602
		3000	38 209
		4000	51 061
		6150	76 688
		12000	26 844
500	12,3	2000	41 576
		3000	60 479
		4000	80 660
		6160	120 347

* В указанную цену включена стоимость уплотнительного кольца

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ИЗ НПВХ

Для соединения труб из НПВХ рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб и риск смещения уплотнительного кольца.

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
Упаковка	Цена 1 шт., тг. с НДС	
	ведро 10 кг	20 981
	ведро 5 кг	11 458
	тюбик 1 кг	2 567

Наружный диаметр трубы из НПВХ, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,120
500	0,150