



с 15 апреля 2021 года

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ - ЭЛЕКТРОКОР
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 2248-028-73011750-2015



ЭЛЕКТРОКОР - это гофрированные полимерные трубы для защиты кабеля от агрессивного воздействия окружающей среды при подземной прокладке. Предназначены для создания однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с возможностями механизированной протяжки (замены) силовых и слаботочных электрических кабелей низкого и высокого напряжений до 220 кВ переменного тока и/или постоянного тока, в том числе сигнальных кабелей, кабелей управления, электрических кабелей, оптических кабелей связи и до. Цвет внешнего слоя трубы - красный.

Трубы по номинальному наружному диаметру OD							
Наружный диаметр, мм	Внутр.(справочно, мм)	Стойкость к сжатию (Н)	Тип трубы		Цена 1 п/м, тг. с НДС	Упаковка	Примечание
			По степени сопротивления удару	По степени сопротивления изгибу			
ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ							
50	37	250	легкая (L)	гибкая	190	Бухты 100 м*	Однослойная гофрированная труба, цвет красный
63	47	250	легкая (L)	гибкая	343		
75	62	250	легкая (L)	гибкая	495	Бухты 100 м*	
90	76	250	легкая (L)	гибкая	685		
110	90	250	легкая (L)	гибкая	781	Бухты 50, 100 м*	
ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС							
50	37	450	легкая (L)	гибкая	286	Бухты 100 м*	Цвет внутреннего слоя трубы - белый
63	47	450	легкая (L)	гибкая	381		
75	62	450	легкая (L)	гибкая	571	Бухты 100 м*	
90	75	450	легкая (L)	гибкая	762		
110	92	450	легкая (L)	гибкая	952	Бухты 50, 100 м*	
160	136	450	легкая (L)	гибкая	1 523	Бухты 50 м*, отр. 6 м	
200	173	450	легкая (L)	гибкая	2 285	Бухты 35 м*, отр. 6 м	
250	218	450	легкая (L)	гибкая	3 808	Отрезки 6 м	
* - Труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля, стоимость 1 метра трубы увеличится на 25 тенге с учетом НДС							
ЭЛЕКТРОКОР							
50	37	750	нормальная (N)	жесткая	476	Отрезки 6 м	Цвет внутреннего слоя трубы - желтый
63	47	750	нормальная (N)	жесткая	571		
75	62	750	нормальная (N)	жесткая	952		
90	75	750	нормальная (N)	жесткая	1 142		
110	92	750	нормальная (N)	жесткая	1 428		
160	136	750	нормальная (N)	жесткая	2 094		
200	173	750	нормальная (N)	жесткая	3 046		
250	218	750	нормальная (N)	жесткая	4 760		
ЭЛЕКТРОКОР ПРО							
75	62	1 250	тяжелая (S)	жесткая	952	Отрезки 6 м	Цвет внутреннего слоя трубы - синий
90	75	1 250	тяжелая (S)	жесткая	1 142		
110	92	1 250	тяжелая (S)	жесткая	1 428		
160	136	1 250	тяжелая (S)	жесткая	2 285		
200	173	1 250	тяжелая (S)	жесткая	3 427		
250	218	1 250	тяжелая (S)	жесткая	5 141		

Комплектация			
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды муфтой на защелках без уплотнения - IP 54		Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды с помощью муфты с уплотнением - IP 66. На одно соединение используется 1 муфта и 2 шт. уплотнительных колец.	
Муфты с защелкой		Муфты	
Ø трубы, мм	Цена 1 шт, тг. с НДС	Ø трубы, мм	Цена 1 шт, тг. с НДС
50	390	110	215
63	423	160	396
75	497	200	396
90	585	250	934
110	712		
		Уплотнительное кольцо	
Ø трубы, мм	Цена 1 шт, тг. с НДС	Ø трубы, мм	Цена 1 шт, тг. с НДС
110	598	110	215
160	1 089	160	396
200	1 915	200	396
250	2 278	250	934

Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.