

Code 799 350 571

## MSA 350 PLUS (со сканером и транспортным контейнером)

Изготовитель: Швейцария.



### Характеристики:

**Диаметр свариваемых фитингов:** 20 - 710 мм.

**Внимание:** *сварка фитингов более 710мм возможна после согласования требований производителя фитинга к сварочному оборудованию!*

**Температура окружающей среды:** -10°C + 45°C°

**Протоколирование (встроенная память):** до 2500 протоколов

**Порты:** USB (тип А) –принтер, USB (тип В) – для ПК

**Диапазон напряжения сварки:** 8 - 48 В

**Напряжение питания:** 180 - 264 В

**Требования к генератору:** 220 В / 4500 Вт / 50Гц

**Ток сварки максимальный:** 80А

**Максимальная мощность:** 3500Вт

**Частота сети питания:** 45 - 65Гц

**Кабель питания:** 3метра

**Кабель сетевой:** 3метра

**Дисплей:** ЖК графический, 132x39мм, с подсветкой и регулировкой контрастности

**Считыватель штрихкода:** бесконтактный сканер

**Размеры (ДхВхШ):** 284x440x195 мм.

**Вес:** 11,5 кг

**Стандарт безопасности:** IP 65

**Особенности:** простой и понятный интерфейс. Двойная ручка для удобства переноски и намотки сварочного и сетевого кабеля. Русифицированное меню. Возможность дополнительного программирования пользователем. Прямая печать протоколов на офисный принтер. Возможность быстрого копирования протоколов сварки на USB Flash карту. Программное отслеживание всего цикла сварки. В комплект поставки входит русифицированное программное обеспечение MSA WINWELD для обработки протоколов сварки на ПК и карта памяти USB.

*Более подробную информацию по оборудованию, его приобретению и сервисному обслуживанию можно получить, обратившись в торговое представительство ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК в Вашем регионе.*